

思沃普 EnServer 网关

JW-S.WP-EnServer

EnServer 网关作用于连接以 EnServer 为协议的无线产品。配备有 TCM 310 收发器网关模块。它提供双向 EnServer 无线和双向串行接口。发送和接收无线电信息通过连接主机并提供信号强度。附加控制命令可以代替中继器功能。



基本参数

| | |
|--------|---|
| 处理器 | Realtek RTD1395 ARM Cortex-A53 四核 64 位 |
| GPU 系统 | Mali 470 MP4 GPU OpenGL ES 1.1/2.0 |
| 内存 | 1 GB DDR4 (可选 2 GB) |
| 储存 | 8G eMMC 闪存板 MicroSD 插槽支持高达 256GB 的扩展 |
| 网络 | 10/100mbit/s 以太网 Wi-Fi 802.11 b/g/n/AC |
| 视频输出 | HDMI 端口和多声道音频输出 支持 1080P H.264 H.265 2K/4K |
| 音频输出 | 3.5 毫米插孔和 HDMI |
| USB 端口 | 4 个 USB 2.0 端口 1 x USB 2.0 C 型 |
| 电源输入 | 5 伏 @2A, 通过 Micro USB (C 型) 或 PoE 支持 |
| 尺寸和重量 | 92x60 毫米, 48 克 |
| 操作系统 | Android 和 Linux |



* 规格参数如有变更, 恕不另行通知。一切以产品包装箱内的产品为准