

思沃普双屏访客一体机

JW-S.WP-Smart visitor dock



产品简介

思沃普JW-S.WP-Smart visitor dock是一款豪华型访客一体机，自带访客单打印功能、多种方式签离、触摸屏功能、二维码扫描方可单功能、内置高清拍照摄像头。

支持联动：闸机、门禁、车牌识别、电梯控制、微信预约。便捷、智能、安全、美观。工控级主板，适合长时间运行，金属结构流线型设计，维护方便。

产品规格

主板	SV1a19012EP
CPU	Intel®Celeron®J1900四核处理器，2.0GHz
内存	DDR3L/1600MHz/4G(最大支持8G)
硬盘	M-SATA/120G固态硬盘
声卡	集成HDA5.1音效声卡、内置立体声喇叭
网卡	10/100M自适应网卡，防雷设计
显卡	集成Intel HD显卡，支持VGA+LVDS双屏异显
显示器	主屏：15.6寸电容屏、支持10点触控、1920*1080分辨率 副屏：11.6寸液晶屏、1366*768分辨率
摄像头	200W像素；针孔式广角摄像头支持CMOS传感器

* 规格参数如有变更，恕不另行通知。一切以产品包装箱内的产品为准

产品规格

身份证阅读器射频技术	复合ISO14443 TypeB标准
身份证阅读器解密模块	居民身份证验证安全控制模块
身份证阅读器读卡类型	二代身份证、IC卡
身份证阅读器读取速度	身份证读取<1.5秒，读卡时间<1秒
二维码扫描仪识读模式	CMOS, LED光源
二维码扫描仪分辨率	752*480
二维码扫描仪识读码制	1D/2D
二维码扫描仪识读精度	≥3mil;识读景深: 35mm~210mm
打印机	高速58mm热敏黑白打印, 速度30-50mm/秒, 纸卷直径50mm

电源	输入 AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz
扩展参数I/O接口	I/O接口2*COM 7*USB 2*SATA 1*Mini-PCIe 1*LPT 8*GPIO
扩展参数其他参数	系统支持win7、win8, 不支持XP
扩展参数电源接口	20Pin ATX供电
工作温度	0°C-60°C; 工作湿度: 10%-80%
储存温度	-20°C-60°C 储存湿度: 20%-80%
产品净重	10.6kg
设备尺寸长宽高	390mm*430mm*430mm

* 规格参数如有变更, 恕不另行通知。一切以产品包装箱内的产品为准